

ПАСПОРТ

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ:

Дюбель-хомут представляет собой пластиковую деталь с боковыми шипами. При установке дюбеля в заранее подготовленное отверстие шипы цепляются за стенки отверстия, создавая прочное крепление.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Применяется для укладки и фиксации кабелей открытым или закрытым способом. Может быть установлен в следующие материалы: бетон, газобетон, природный камень, кирпич.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Товар – 100 шт. в упаковке, герметичная упаковка.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ:

- Материал: полипропилен (PP)
- Диаметр отверстия под дюбель: 6 мм

Артикул	Тип	Размер отверстия для кабеля, мм	Размер, мм	Цвет	Подходят для кабеля, мм
07-4501	Для круглого кабеля	5-10	44,5x11x5	Белый	Ø 5-10
07-4524		5-10	44,5x11x5	Черный	Ø 5-10
07-4502		11-18	54x15,5x5	Белый	Ø 11-18
07-4525		11-18	54x15,5x5	Черный	Ø 11-18
07-4503		19-25	62,5x21,5x5	Белый	Ø 19-25
07-4526		19-25	62,5x21,5x5	Черный	Ø 19-25
07-4608	Для плоского кабеля	5-8	39,5x10,2x5	Белый	2x1,5
07-4609		5-8	39,5x10,2x5	Черный	2x1,5
07-4610		5-10	42x12,5x5,5	Белый	3x1,5, 2x1,5, 2x2,5
07-4622		5-10	42x12,5x5,5	Черный	3x1,5, 2x1,5, 2x2,5
07-4612		6-12	42,6x14,8x5,6	Белый	3x2,5, 4x1,5, 5x1,5
07-4614		6-12	42,6x14,8x5,6	Черный	3x2,5, 4x1,5, 5x1,5
07-4617		6-14	42,3x16,4x6,1	Белый	3x2,5, 4x1,5, 5x1,5
07-4618		6-14	42,3x16,4x6,1	Черный	3x2,5, 4x1,5, 5x1,5
07-4615		2x12	41,7x26,5x6,2	Белый	2x2,5, 3x2,5, 3x1,5, 4x1,5, 5x1,5
07-4616			41,7x26,5x6,2	Черный	2x2,5, 3x2,5, 3x1,5, 4x1,5, 5x1,5
07-4716	Для гофрированных труб	16	58x20x5	Белый	16
07-4720		20	58x23,2x5	Белый	20

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА:

Температура эксплуатации: -40...+80 °С.

После распаковки необходимо провести наружный осмотр изделия.

Для монтажа дюбель-хомута необходимо просверлить отверстие 6 мм в поверхности крепления и поместить в него дюбель-хомут вручную или легким постукиванием с использованием забивного инструмента.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ:

По истечении срока хранения изделие не представляет опасности для дальнейшей эксплуатации, однако качественные характеристики могут быть изменены.

Перед использованием в холодное время года упаковку необходимо на два часа занести в помещение с температурой +20 °

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (ИСПОЛЬЗОВАНИЯ):

Товар безопасен при использовании по назначению.

Товар не подлежит обязательному подтверждению соответствия.

МЕРЫ, КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ ПРЕДПРИНЯТЬ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТИ ПРОДУКЦИИ:

Изделие восстановлению не подлежит. При выходе из строя его необходимо заменить новым.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ (ТРАНСПОРТИРОВКИ) И УТИЛИЗАЦИИ:

Особых условий транспортировки изделие не требует.

Хранить в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре -10...+50 °С.

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств товара.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ, СРОК ГОДНОСТИ, ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:

Срок службы не ограничен.

Срок хранения не менее 3 лет.

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.

НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (УПОЛНОМОЧЕННОГО ИЗГОТОВИТЕЛЕМ ЛИЦА), ИМПОРТЕРА, ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СВЯЗИ С НИМИ:

Изготовитель: ООО «Компания Фартон», Республика Беларусь, 224704, Брестская обл., Брестский р-н, д. Прилуки, ул. 60 лет БССР, д. 94.

Поставщик: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.