

Каучуковые вилки и розетки IP44



Используются для сборки удлинителей с необходимым количеством гнёзд, соответствующих повышенным требованиям по пылевлагозащите и механической прочности. Благодаря крышкам розетки надежно защищены от попадания пыли и влаги. Прорезиненный корпус снижает вероятность механического повреждения изделия при падении и ударах. Предложение включает в себя одинарную розетку для открытой установки на стену (не подходит для переносных удлинителей). Одинарная розетка и колодки имеют по 4 отверстия для крепления. На колодках есть 1 дополнительное отверстие для подвешивания. Рабочая температура – от -30 до +45 °С. Для эксплуатации при отрицательной температуре необходимо использовать кабель с изоляцией, устойчивой к данным условиям, например, резиновый. Максимальная мощность – 3680 Вт. Применяется при строительно-монтажных работах, в промышленности, а также в быту, на дачах, в гаражах. Степень защиты – IP44. Материал: полипропилен

Вилки 2К+3, 16 А/250 В



Вилка прямая

Черный	10,8x4,0x4,0	30	MST4001BK
Красный	10,8x4,0x4,0	30	MST4401RD



Вилка угловая

Черный	10,1x4,0x6,2	30	MST1102BK
Красный	10,1x4,0x6,2	30	MST1402RD

Розетка кабельная 2К+3, 16 А/250 В



Розетка кабельная

Черный	10,6x6,0x5,4	15	MST4002BK
Красный	10,6x6,0x5,4	15	MST4402RD

Розетка открытой установки 2К+3, 16 А/250 В



Розетка

Черный	11,0x7,5x7,3	16	MST4003BK
Красный	11,0x7,5x7,3	16	MST4403RD

Колодки розеточные 2К+3, 16 А/250 В



Колодка на 2 поста

Черный	18,5x6,5x4,4	14	MST4102BK
Красный	18,5x6,5x4,4	14	MST4122RD



Колодка на 3 поста

Черный	23,1x6,5x4,4	12	MST4103BK
Красный	23,5x6,5x4,4	12	MST4123RD



Колодка на 4 поста

Черный	27,5x6,5x4,4	10	MST4104BK
Красный	27,5x6,5x4,4	10	MST4124RD

