## ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖА

#### **PROconnect**



Артикул	Наименование (тип)	Сечение гибкого провода	Номинальный ток	Кол-во в упаковке	Материал	Цвет
07-5006-9	KB-6	6 мм	6 A	1 шт.	Полиэтилен	Белый
07-5004-9	KB-4	4 mm <sup>2</sup>	3 A	1 шт.	Полиэтилен	Белый
07-5006-2-9	KB-6	6 мм	6 A	1 шт.	Полипропилен	Черный
07-5004-2-9	KB-4	4 мм	3 A	1 шт.	Полипропилен	Черный
07-5010-9	KB-10	10 мм	10 A	1 шт.	Полиэтилен	Белый
07-5012-9	KB-12	12 мм	16 A	1 шт.	Полиэтилен	Белый



e light to the track	
Co.	L

Артикул	Наименование (тип)	Сечение гибкого провода	Номинальный ток	Кол-во в упаковке	Материал	Цвет
07-5004-5	KB- 4	1,5-4 мм²	3A	10 шт.	Полиэтилен	Белый
07-5006-5	KB- 6	2,5-6 мм <sup>2</sup>	6A	10 шт.	Полиэтилен	Белый
07-5010-5	KB-10	4-10 mm <sup>2</sup>	10A	10 шт.	Полиэтилен	Белый
07-5012-5	KB-12	4-12 мм <sup>2</sup>	16A	10 шт.	Полиэтилен	Белый
07-5016-5	KB-16	6-16 мм²	30 A	10 шт.	Полиэтилен	Белый

Изоляционный каркас изготовлен из прозрачного полиэтилена, клемма – цинк с медным покрытием.

### СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ЗАЖИМЫ СИЗ

#### **REXANT**

Предназначены для электрического соединения, фиксации и изоляции пучка проводов с жилами сечением до 16 мм<sup>2</sup> в электрических цепях переменного и постоянного тока напряжением до 450 В.

	Артикул	Наименование (тип)	Сечение суммарное соединяемых проводов	Кол-во в упаковке	Цвет
	07-5216	СИЗ-1	1,0-3,0 мм <sup>2</sup>	100 шт.	Серый
	06-0230-A5	СИЗ-1	1,0-3,0 мм <sup>2</sup>	5 шт.	Серый
	06-0230-A10	СИЗ-1	1,0-3,0 мм <sup>2</sup>	10 шт.	Серый
	07-5217	СИЗ-2	1,0-4,5 мм <sup>2</sup>	100 шт.	Синий
	06-0231-A5	СИЗ-2	1,0-4,5 мм <sup>2</sup>	5 шт.	Синий
	06-0231-B10	СИЗ-2	1,0-4,5 mm <sup>2</sup>	10 шт.	Синий
	07-5218	CN3-3	1,5-6,0 мм <sup>2</sup>	100 шт.	Оранжевый
	06-0232-A5	CN3-3	1,5-6 мм <sup>2</sup>	5 шт.	Оранжевый
	06-0232-B10	CN3-3	1,5-6 мм <sup>2</sup>	10 шт.	Оранжевый
	07-5219	СИЗ-4	1,5-9,5 мм²	100 шт.	Желтый
- 1	06-0233-A5	СИЗ-4	1,5-9,5 мм <sup>2</sup>	5 шт.	Желтый
	06-0233-B10	СИЗ-4	1,5-9,5 мм <sup>2</sup>	10 шт.	Желтый
	07-5220	СИЗ-5	4,0-13,0 мм <sup>2</sup>	100 шт.	Красный
	08-0750	СИЗ-11 с лепестками	3-8,5 мм <sup>2</sup>	100 шт.	Желтый
	08-0756	СИЗ-12 с лепестками	1-12,75 мм²	100 шт.	Коричневый
	08-0758	СИЗ-13 с лепестками	4,5-16 мм <sup>2</sup>	100 шт.	Красный
	08-0759	СИЗ-15 с лепестками	8,75-16 мм <sup>2</sup>	50 шт.	Серый
	08-0782	СИЗ-17 с лепестками	14-28 мм <sup>2</sup>	50 шт.	Синий
	08-0707	СИЗ-99 с лепестками	5-16 мм <sup>2</sup>	100 шт.	Зеленый

#### **PRO**connect



Артикул	Наименование (тип)	Сечение гибкого провода	Кол-во в упаковке	Цвет
07-5211-5-9	СИЗ-1	1,0-3,0 мм <sup>2</sup>	5 шт.	Серый
07-5212-5-9	СИЗ-2	1,0-4,5 мм <sup>2</sup>	5 шт.	Синий
07-5213-5-9	CN3-3	1,5-6 мм²	5 шт.	Оранжевый
07-5214-5-9	СИЗ-4	1,5-9,5 мм²	5 шт.	Желтый
07-5215-5-9	СИЗ-5	4,0-13,5 мм <sup>2</sup>	5 шт.	Красный

# КОНЦЕВЫЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ ЗАГЛУШКИ КИЗ

### **REXANT**

Предназначены для электрического соединения и изоляции концов жил алюминиевых проводов общим сечением до 10 мм² в электрических цепях переменного и постоянного тока напряжением до 600 В. Изолирующий корпус заглушки изготовлен из прозрачного нейлона, который обеспечит визуальный контроль процесса обжатия. В корпусе изолирующей заглушки расположена бесшовная алюминиевая трубка. Заглушка обжимается специальными пресс-клещами. Конструкция изделия предусматривает одноразовое использование.

	Артикул	Наименование (тип)	Сечение гибкого провода	Кол-во в упаковке
The second second	08-0701	КИЗ-1	1,0-2,5 мм²	10 шт.
	08-0702	КИЗ-2	1,5-4,0 мм²	10 шт.
	08-0703	КИЗ-5	2,5-5,5 мм²	10 шт.
	08-0704	КИЗ-6	3,0-8,0 mm²	10 шт.
	08-0705	КИЗ-7	8,0-10,0 мм <sup>2</sup>	10 шт.