

ГИБКИЕ ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ

Предназначены для повторного заземления металлических кронштейнов на опорах ВЛИ. Крепление проводника к кронштейнам осуществляется при помощи зажимов КЗП, крепление к заземляющему спуску опоры – при помощи зажимов ПС. Заземляющий проводник изготовлен из гибкого стального троса с запрессованными стальными «флажками».



ЗП-1М

Код	ТИП:	Длина, м	Масса, кг
33109	ЗП-1М	1	0,5
33110	ЗП-2М	1,5	0,75

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ Изделие получило хороший отклик от электросетевых компаний благодаря надежности и качеству исполнения

КРЕПЛЕНИЯ К ГИБКИМ ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ ПРОВОДНИКАМ

Предназначены для присоединения заземляющих проводников к металлическим кронштейнам. Зажимы КЗП-1 используются для крепления к анкерным кронштейнам, зажимы КЗП-2 – для крепления к поддерживающим кронштейнам. Зажимы изготовлены из стали с защитным цинковым покрытием.



КЗП-1

Код	ТИП:	Масса, кг
111601	КЗП-1	0,15
111602	КЗП-2	0,2

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ Изделие получило хороший отклик от электросетевых компаний благодаря надежности и качеству исполнения

Изделия соответствуют требованиям ГОСТ Р 51177

АРМАТУРА ДЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ
И ЗАЩИТЫ ВЛИ

ПЕРЕЙДИТЕ В НУЖНЫЙ
РАЗДЕЛ ПО QR-КОДУ

Проводники
ЗП



Крепления
КЗП

