

# СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДПБ С ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ И АККУМУЛЯТОРОМ

НОВИНКА

Для общего и местного освещения в общественных, административных и жилых помещениях с возможностью работы в аварийном режиме.

В штатном режиме светильники работают с инфракрасным датчиком движения. При отключении основного питания переходят в режим работы от аккумуляторной батареи (постоянный режим, вне зависимости от движения в рабочей зоне).




4000 K

Нейтральный белый свет

6500 K

Холодный дневной свет



Инфракрасный датчик движения



Литий-ионный аккумулятор



30 000 часов службы



Гарантия 2 года

- Возможность регулировки: уровня освещенности (от 10 до 2000 лк), времени задержки выключения (от 10 секунд до 3 минут).
- Дальность срабатывания датчика: 6 метров.
- Угол обзора датчика: в вертикальной оси 360°, в горизонтальной оси – 140°.

Модель	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Световой поток от АКБ, лм	Время работы от АКБ, ч	Габаритный размер, мм	Артикул
ДПБ 9001	12	4000	960	96	1	Ø292×70	LDPB0-9001-12-4000-K01
ДПБ 9002	12	4000	960	96	3	Ø292×70	LDPB0-9002-12-4000-K01
ДПБ 9003	12	6500	960	96	1	Ø292×70	LDPB0-9003-12-6500-K01
ДПБ 9004	12	6500	960	96	3	Ø292×70	LDPB0-9004-12-6500-K01