

# ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ

КК, КККС



КК

Кабельный хомут КК предназначен для крепления кабеля, труб и др. подобных элементов. Хомут изготовлен из горячеоцинкованной стали (25 μm) типа DX51D+Z350MA. Шуруп также горячеоцинкован. КК для 3 кабелей (КК/3) поставляется под заказ. Алюминиевый хомут ККА<sup>1)</sup> полностью изготавливается из алюминия АМn3/4. Размер обозначает макс. диаметр закрепляемого кабеля/трубы.

1) изделие снято с производства



КККС

Установочная планка КККС предназначена для крепления хомутов. Планки изготавливаются из холоднокатаной, горячеоцинкованной стали Z 32-275N. Толщина материала 1,5 мм и зазор в планке 11 мм.

## НОМЕНКЛАТУРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

АРТИКУЛ	ТИП	А	В	ШТУК В УПАКОВКЕ	ВЕС
					КГ/1000 ШТ.
		ММ	ММ		
13112	КК 12	14	38	200	23,0
13114	КК 14	15	38	200	23,0
13118	КК 18	19	44	200	27,0
13122	КК 22	23	43	200	28,0
13126	КК 26	27	52	200	34,0
13130	КК 30	31	60	200	40,0
13134	КК 34	35	59	200	44,0
13140	КК 40	41	76	200	75,0
13146	КК 46	47	84	150	96,0
13152	КК 52	53	96	100	100,0
13160	КК 60	62	105	100	119,0
13182	КК 82	84	122	25	145,0
13165	КК 12/2	14	53	200	29,0
13166	КК 14/2	15	48	200	31,0
13167	КК 18/2	19	56	200	35,0
13168	КК 22/2	23	65	200	38,0
13169	КК 26/2	27	77	200	45,0
13170	КК 30/2	31	85	150	54,0
13172	КК 40/2	41	115	150	104,5
13522	ККА 22	23	43	200	15,0
13526	ККА 26	27	52	200	18,0
13530	ККА 30	31	60	200	22,0
15010	КККС	-	-	40 m	549*

\* КГ/1000 М

Прикрепление планке.

