

1. Наименование, назначение, основные параметры влияющие на безопасность.

Кабель марки S/FTP 4PR 23AWG Cat. 6 LSZH, кабели соответствуют требованиям категории 6 согласно ISO/IEC 11801; EN 50173-1; IEC 61156-5; EN 50288-5-1. Испытание на горючесть согласно IEC 60332-1-2(PN-EN 60332-1-2)

Кабели предназначены для внутренней горизонтальной и вертикальной прокладки телеинформационных сетей, особенно подверженных воздействию электромагнитных помех. Кабельные сети категории 6 предназначены для работы на частотах до 250 МГц, со скоростью передачи двоичных сигналов более 1 Гбит/с, например, ATM-1200/Category 6(ATM LAN 1.2 Гбит/с). Кабели предназначены для работы при напряжениях и токах, имеющих место в телекоммуникационных системах, и не могут быть использованы для питания энергетических устройств.

2. Характеристики кабеля.

Центральный проводник: 0.57±0.005mm Solid Bare Copper

Число пар: 4

Схема строения кабеля: модифицированный полиэтилен

Экран-1 : PET Foil

Экран-2 : Al/PET фольга, фольга лицом наружу

Экран-3 : Al_Mg оплетка

Внешняя оболочка: 7.7±0.3 mm LSZH

Электрические параметры:

- Сопротивление петли жил (Ом/км) 190
- Сопротивление изоляции жил (МОм x км) 5000
- Асимметрия емкости относительно земли(пФ/км) 1600
- Расчетная масса 1 км кабеля(кг) 59,5
- Минимальный радиус изгиба 4 наружных диаметров кабеля
- Диапазон температур при монтаже(*C) -10 +50
- Диапазон рабочих температур(*C) -20 +70

3. Правила и условия хранения, транспортирования.

Кабель должен храниться в потребительской таре предприятия-буктах или катушках, упакованных в полиэтиленовую пленку. Хранение бухт навалом не допускается, концы кабеля при хранении должны быть защищены от влаги.

При хранении изделия должны быть защищены от механического воздействия, паров кислот, щелочей и других агрессивных сред, вредно действующих на тару и изделие, а также от солнечных лучей, атмосферных осадков и пыли.

В части воздействия климатических факторов условия хранения и транспортирования кабеля должны соответствовать условиям хранения Ж 3 ГОСТ 15150: неотапливаемые хранилища, расположенные в любых климатических районах, в том числе в районах с тропическим климатом.

Транспортировка кабеля должно проводиться всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок грузов на них.

4. Требования к монтажу.

Монтаж должен проводить специальный квалифицированный персонал по документации, утвержденной в установленном порядке, с учетом действующих правил.

5. Условия реализации.

Реализация кабельной продукции осуществляется на договорной основе.

6. Гарантии изготовителя.

Изготовитель гарантирует соответствие проводов стандарту при соблюдении условий хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок хранения 2 года.

Срок службы кабеля не менее 15 лет.

7. Утилизация кабеля.

При выводе из эксплуатации кабельной продукции она подлежит сдаче на утилизацию в специальную структуру, лицензированную в соответствии с Федеральным законом от 24.06.98 № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления".

8. Информация о мерах, которые следует предпринять при обнаружении несоответствия кабельного изделия отражены в договорах на поставку.

Партия № _____

Количество: _____

Дата изготовления _____

Печать