

Токоотвод isCon®




Тип	Цвет	Поперечное сечение мм ²	Номинальный размер Ø мм	Стандартное кольцо са. м	Уп. м	Вес кг/100 м	Арт.-№
isCon 750 SW	черный	35	23	25	25	69,400	5408002
isCon 750 SW	черный	35	23	100	100	69,400	5408004
isCon 750 SW	черный	35	23	250	250	69,400	5408006

€/100 м

Для получения информации касательно прокладки токоотвода OBO isCon® обращайтесь, пожалуйста, к инструкциям по монтажу.

- изолированный токоотвод с поверхностью без скользящего разряда, устойчивой к воздействию высокого напряжения;
- для соблюдения разделительного интервала согласно стандарту ГОСТ Р МЭК 62305;
- эквивалентный разделительный интервал $s \leq 0,75$ м в воздухе;
- вес 69,4 кг/100м;
- без содержания галогенов;
- может использоваться во взрывоопасных зонах 1/2 и 21/22 при условии соблюдения актуальных инструкций по монтажу.



Токоотвод isCon® светло-серого цвета




Тип	Цвет	Поперечное сечение мм ²	Номинальный размер Ø мм	Стандартное кольцо са. м	Уп. м	Вес кг/100 м	Арт.-№
isCon 750 LGR	светло-серый	35	26	25	25	86,800	5407995
isCon 750 LGR	светло-серый	35	26	100	100	86,800	5407997

€/100 м

Для получения информации касательно прокладки токоотвода OBO isCon® обращайтесь, пожалуйста, к инструкциям по монтажу.

- изолированный токоотвод с поверхностью без скользящего разряда, устойчивой к воздействию высокого напряжения;
- для соблюдения разделительного интервала согласно стандарту ГОСТ Р МЭК 62305;
- эквивалентный разделительный интервал $s \leq 0,75$ м в воздухе;
- может использоваться во взрывоопасных зонах 1/2 и 21/22 при условии соблюдения актуальных инструкций по монтажу;
- вес 69,4 кг/100м;
- подходит для прокладки в грунте;
- может быть окрашен в любой цвет;
- без содержания галогенов.



Инструмент для удаления изоляции (для токоотвода isCon)

Тип	Диапазон зажима D мм	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
isCon stripper 2	23	1	33,000	5408013

PA/PE Полиамид/полипропилен

€/шт.

Инструмент для удаления изоляции для токоотвода OBO isCon®.

